

Desabollador de nueva generación 2 en 1.

El Gyspot Combi 230 E Pro permite desabollar todas las carrocerías de acero y aluminio sin desmontar ni desgarnecer.

Asegura una rentabilidad y ganancia de tiempo mediante sus dos pistolas ergonómicas para el acero y su pistola para específica para el aluminio.



VENTAJAS DEL DESABOLLADOR PARA ACERO

Solo se debe seleccionar dos parámetros:

- El nivel de potencia (11 niveles de 0 a 10)
 - La herramienta utilizada (7 herramientas)
- => Ya no se necesita ajustar ni el tiempo ni la intensidad.

Sistema de cebado automático o manual:

Pistola automática: el punto de soldadura se genera automáticamente mediante un simple contacto entre la herramienta y la pieza que se va a corregir.

Pistola manual: el punto de soldadura se genera manualmente al presionar el gatillo de la pistola cuando la herramienta y la pieza están en contacto.

VENTAJAS DEL DESABOLLADOR PARA ALUMINIO

Control por microprocesador con indicador digital:

- Tensión (ajustable de 50 a 200 V con memoria del último valor utilizado), o nivel de potencia de 0 a 10.
- Detecta la presencia del pasador.
- Masa con dos contactos de cobre adaptados en la pistola.

Tecnología: Descarga capacitiva muy potente para soldar pasadores M4 en todo tipo de chapas de aluminio (Aluminio/silicio y aluminio/magnesio).

Incluye

El Gyspot 230 Combi E Pro incluye de fábrica:

Para la soldadura de acero:

- Una pinza de masa (cable 2m desconectable Ø 70 mm²)
- 2 pistolas (cable de 2m desconectable Ø 70 mm²) multifunciones:
 - Martillo de inercia para uso de tira calvos con estrellas
 - Soldadura de pasadores, ribetes, anillas, arandelas
 - funciones de contracción, calienta-chapas
- Una caja de accesorios y consumibles completa (ref. 050075: Cofre de consumibles spotter) Cable de alimentación de 8m.

Para la soldadura de aluminio:

- 1 pistola (cable de 3m desconectable Ø 25 mm²) para soldar pasadores de Ø 4 – M4 :
 - Aluminio magnesio
 - Aluminio silicio
- Una masa con 3 contactos de latón adaptados en la pistola para contacto directo y rápido sobre la zona que se va a corregir.
- Una caja de accesorios y consumibles completa (ref. 050020 : Caja complementaria de desabollado de aluminio)

Opcional



Estación completa Gysliner Combi 230 E Pro
Ref: 035089

		I_2^{MAX} A	SYNERGIC		SEPARATE Cable Gun	U_2 V		I_{RMS} A					
		A		Acier/Steel	Alu		A	A	OK	OK	cm	kg	
GYSPOT COMBI 230 E.PRO Ref.021266	230V 50/60Hz	3800 (steel) 7500 (alu)	•	x2 Automatic + Manual	Automatic	•	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29	49,7