

El T3 GYS AUTO es un MIG-MAG trifásico sinérgico, con tres conectores de antorcha. Se recomienda el T3 GYS AUTO para la soldadura del acero, acero inoxidable, aluminio y para las soldaduras fuertes de aceros de alta resistencia con hilos CuSi y CuAl (ideal para la reparación de carrocería).

Sinergia

• El T3 GYS AUTO determina la velocidad de hilo óptima. Solo necesita seleccionar:

- la naturaleza del hilo
- el diámetro del hilo
- la potencia, mediante un conmutador y una tabla de ayuda para el ajuste.



Spool gun

El T3 GYS AUTO incluye una antorcha Spool Gun. Esta antorcha motorizada puede usar bobinas de Ø 100 de aluminio, acero, acero inoxidable y cobre de Ø 8mm.

- Ideal para el arrastre de hilos tiernos AISi5 o AISi12 (recomendados para la reparación de carrocería).
- Confort de uso : la velocidad puede ajustarse desde la antorcha Spool Gun.
- El equipo incluye un soporte para la antorcha Spool Gun



Motor 4 rodillos

Soporta bobinas de Ø 200 y Ø 300 (15kg max).


Memoria de usos

Memorización y activación de cada antorcha de las últimas configuraciones de soldadura (modo, diámetro y tipo de hilo).

Accesorios

- Incluye:
- 2 antorcha acero 150A - 3m
 - 1 Spool Gun
 - 1 pinza de masa - 3m
 - 1 soporte Spool Gun (manorreductor no incluido)

OTRAS VENTAJAS



2 antorchas, 2 devanaderas integradas + 1 Spool Gun - El T3 GYS AUTO está diseñado para el uso de tres tipos de hilo y diámetros diferentes. No es necesario desmontar la antorcha y cambiar de bobina para un uso diferente.

Puede soldar:

- hilos de soldadura fuerte cobre-silicio (AlSi) y cobre-aluminio (CuAl), indispensables para la reparación de nuevos aceros HLE/THLE
- hilos de aluminio
- hilos de acero

CE - EN 60974-1

50/60hz	10A	min▷max	Ø mm	Ø mm			Equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun	
				100	200	300		I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
400V	10A	15▷200A	0.6-1.0		✓	✓		2x0.8	110A	150A 25%	60x90x90 72	5 kVA	Included
230/400V													