

El TRIMIG 300-4S es el equipo de soldadura trifásico « sinérgico » ideal para los cerrajeros, talleres de mantenimiento y de producción semi-industrial. Suelda acero, acero inoxidable y es particularmente recomendado para las obras profesionales intensivas hasta $\varnothing 1,2$ ($\varnothing 1,6$ ocasionalmente) con su moto-devanadora de 4 rodillos.

PRODUCTO

En modo « Sinérgico », su reglaje es fácil y rápido. Controlado por microprocesador, el aparato define automáticamente la velocidad del hilo ideal y optimiza los parámetros de soldadura.

3 MODOS DISPONIBLES

- **2T** : soldadura 2 tiempos.
- **4T** : soldadura 4 tiempos, para soldar mucho tiempo sin mantener una presión sobre el gatillo.
- **Spot** : Función « taponado » (soldadura discontinua por punto con ajuste del diámetro del punto).

2 FUNCIONES : MANUAL O SINERGICA

- **Función sinérgica: no hace falta ajustar la velocidad del hilo.**

Solamente elegir :

- la naturaleza del hilo
- el diámetro del hilo
- la potencia, gracias al conmutador



- Entregado sin accesorios (ref. 033832)

- Incluye (ref. 021624) :

- 1 antorcha 350A (4m)
- 1 pinza de masa (4m)

TRIMIG 300-4S determina para usted LA VELOCIDAD DE HILO ÓPTIMA

Memorización y activación de las ultimas configuraciones de soldadura (diámetro del hilo, naturaleza del hilo, modo)

- **Función manual** : ajuste tradicional de la velocidad del hilo.

CONCEBIDO PARA LAS OBRAS INTENSAS

Trimig 300-4S acepta rollos de $\varnothing 200$ o 300 mm. Está dotado de un moto-devanadora con 4 rodillos, ideal para arrastrar hilos tiernos, de tipo aluminio y para las obras más exigentes.



ACCESORIOS

Antorcha Grip 350A
 $\varnothing 1,2$ (4m)



Ref. 040946

Cable de masa
(4m)



Ref. 043817

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
400V - 3~	16A	35-300A	0.8	-	-	✓	✓	⚡	1.0/1.2	-	240A	300A 35%	17V 37V	50x90x88 / 90	15 kVA
			1.2	-	-										