

Ideal para las obras de mantenimiento. El CUTTER 35KF es un cortador plasma de tecnología Inverter.

Compresor de aire integrado

Con su compresor incorporado, el plasma 35KF es indispensable en ausencia de aire comprimido.

Su filtro integrado evita la condensación en la antorcha.



Corte de calidad, sin distorsión

El plasma 35KF garantiza cortes de calidad aún con estructuras pintadas:

- ✓ hasta 12 mm para el acero, acero inoxidable y hierro colado.
- ✓ hasta 8 mm para el aluminio y el cobre.

No HF Start

Dotado del sistema «Arc Pilote», el arco ceba sin tener que tocar la pieza que cortar. Este sistema de cebadura sin HF evita todas perturbaciones electromagnéticas (radio, informática, telefonía, material medical...).

Ref. 031036

Utilización simple, rápida y con toda tranquilidad

- Antorcha: 4 m con dispositivo de seguridad sobre el gatillo para evitar que se active accidentalmente o involuntariamente.
- Compresor integrado (nivel sonoro) : 60/70 Db.
- Protección reforzada para el funcionamiento con grupos electrógenos y contra las sobretensiones hasta 400V.
- Está dotado de la tecnología PFC, alimentación 230V con +/- 15%.

ACERO
12 mm max



ALUMINIO
8 mm max



Consumibles

Electrodos
(x10)
Ref.040168



Difusores
(x2)
Ref.040175



Boquillas
(x4)
Ref.040229



Toberas
(x10)
Ref.040212




Accesorios

Kit compas
Ref.040205




Para un corte circular hasta Ø 134 cm.
Entregado con 3 ejes: imantado / con válvula de aguja / para atornillar



Carrito
(con ruedas)
Ref. 040199



Para un confort de uso y encontrarse a distancia recomendada para optimizar los resultados de corte y aumentar la duración de vida de las toberas.



CE EN 60974-1

	50/60Hz	CAM	I₂ A	Max cut mm	Clean cut	EN 60974-1 (40°C)	AIR SYSTEM			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)		
							I _A (60%)	X% I ₂ max	Presure bar	L / mm	Kompressor inside		
230V 1~	16A	10-35	12	8	8	6	28	30	included	✓	28x52x46 /30	8 kW	10 kVA