


El calentador de inducción POWERDUCTION 50L procura una potencia de calentamiento inmediata para desatascar, calentar acero o aluminio. Gracias a su refrigeración líquida, puede calentar piezas metálicas durante minutos sin interrupción.

La herramienta ideal en mecánica y mantenimiento :

- indispensable para desbloquear las bielas de acoplamiento (geometría).
- Desmontaje de las bujías de precalentamiento, limpiaparabrisas atascados, alojamientos para ruedas de repuesto.
- Desatascar pernos, rotulas de dirección sin deteriorar los el fuelle.
- Desmontaje de cardanes oxidados en el cubo.
- Desmontaje de líneas de escape de automóviles o vehículos pesados.

Pero también en carrocería :

- Despegue de elementos de acero o aluminio pegados.
- Rectificación de chasis doblado (salvo acero HLE).



Calentamiento de largueros (salvo aceros HLE)



Desatascado de pernos



Desbloqueo de bielas de acoplamiento



Generador entregado completo y montado, con 1 inductor media-luna y el líquido de refrigeración.

SUS VENTAJAS

- **Potencia de calentamiento :** 5200W, seleccionable por escalón de 500W. Calentamiento del metal, a una profundidad de 6mm. Lleva al rojo (cerca de 1000°C) una pieza de acero 8x13x5mm en un solo segundo.
- **Seguridad y ahorro de tiempo :** Calentamiento inmediato sin llamas, sobre una zona precisa, lo que permite trabajar a proximidad de cables, tubos o cualquiera otra pieza sensible al calor, sin desmontarlos.
- **Facilidad de uso :** Cable inductor de 3 metros, permitiendo trabajar en alturas.

Inductor y accesorios :



Ref. 052284









Ref. 053441

Ref. 053458

Ref. 053762

Ref. 053823

Ref. 053830

				Freq. kHz					
	50 Hz	A	W	Freq. kHz	Liquid cooling	cm	kg	m	m
	230V 1~	≥25	5200	20-40	Liquid cooling	103x57x50	65	8	3