

La devanadora separada TF 4R con refrigeración AIRE es indispensable para que funcionen los PROMIG Generador o Duo.

SINÉRGICO

- **Función sinérgico** : El hilo avanza gracias a los parámetros que son pilotados por el devanadora en toda simplicidad.

INDUSTRIAL


- Su construcción mecánica reforzada le asegura una gran longevidad.
- Su moto-devanadora 50W con 4 rodillos arrastrados aseguran un devanado constante de calidad, cual sea el tipo de hilo utilizado.



MÓVIL

- Entregada con su soporte giratorio, el cual se fija sobre el generador. La devanadora puede instalarse sobre el soporte o colocarse sobre el suelo.
- **Haz de conexión** de 1,6m hasta 10m.

Línea PROMIG



LOTE TIPO : 035942 (sin manómetro)				
	+		+	
	+			
PROMIG 350 G.DV ref. 035904		Devanadora TF 4R ref. 033849	Haz de conexión 10m – 70 mm ² ref. 034860	Cable de masa 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824
				Acero / acero inoxidable 350A – 4m (AIRE) ref. 040946

OPCIONES



Manometro-caudalímetro (30l/min)



ref. 041622

ref. 041219

ref. 041646

Haz de conexión

L.	Air cooled	
1.6m	-	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		cm/kg
	GAS	NO GAS	100	200	300				
	0.8	-	-	✓	✓		1.0	-	55x24x44 / 14.5
	1.2	-	-	✓	✓		1.2	-	